


SWISS EDITION 

Die Raupenkipper Menzi Max Leistungsklasse mit Nutzlast 3500 kg

Der Menzi Max 35rk ist ein Raupentransporter mit hydrostatischem Getriebe, Axialkolbenpumpe und 2 Fahrmotoren mit 2 Geschwindigkeiten. Zudem hat er eine Servosteuerung, die direkt auf den Armlehnen des um 180° drehbaren Fahrersitzes angebracht ist. Der Menzi Max 35rk hat die

Abgasstufe V Kubota Turbo Diesel Common Rail Motor mit elektronischem Dieselpartikelfilter. Die Maschine verfügt über eine automatische Zweistufen Geschwindigkeit sowie ein Standard Schutzdach. Die 180° Drehschüttmulde wird durch den Drehmotor betrieben und über Joystick gesteuert.

Vielseitig einsetzbarer Raupenunterwagen für sicheres Arbeiten auf weichem, lehmigem, schlammigem und steilem Untergrund.

**menzi
muck**

Der Menzi Max 15rk/15dk. Raupenkipper mit 1500 kg Nutzlast.

Eigenschaften		
Betriebsgewicht mit Schutzdach (320/450 mm Ketten)	kg	3540 / 3750
Betriebsgewicht mit Kabine (450 mm Ketten)	kg	3960
Nutzlast	kg	3500
Ladekapazität		
- gehäuft (SAE Norm)	m ³	1.88
- flach	m ³	1.60
- Flüssigkeit	m ³	1.07
Turbo Dieselmotor mit elektronischem DPF	typ	KUBOTA V2403M-CR Turbo - STAGE V
Max. Leistung (2600/U min.)	kW/PS	48.6 / 65.7
Hubraum	cm ³	2434
Zylinder	n°	4
Drehmoment max. 1600 U/min	daNm	19.8
Kühlung	typ	Wasser
Getriebe	typ	hydrostatisch
Getriebekolbenpumpen mit variablem Hubraum	n°	2
Förderleistung total	l/min	77x2
Zahnradpumpe (Arbeitshydraulik)	n°	1
Förderleistung	l/min	50
Betriebsdruck max. für Fahrhydraulik	bar	330
Betriebsdruck max. für Arbeitshydraulik	bar	175
Erste / zweite Geschwindigkeit	km/h	0-5 / 0-12
Geschwindigkeit mit automatischer Schaltung (Auto Two Shift)	km/h	0 - 12
Lenksystem mit unabhängigen Raupen	typ	hydrostatisch
Spannung der Gummiraupen	typ	schmierfett
Bodendruck		
- im Leerzustand / beladen mit Raupenbreite 320 mm	kg/cm ²	0.313 / 0.623
- im Leerzustand / beladen mit Raupenbreite 450 mm	kg/cm ²	0.225 / 0.443
Max. befahrbare Steigung bei Vollast	max %	70
Füllmengen		
Kraftstofftank	l	70
Hydrauliköltank	l	55

